

TASKI Jontec Tensol

Preparat do mycia i pielęgnacji podłóg, na bazie związków powierzchniowo czynnych.

Opis

TASKI Jontec Tensol jest nisko pieniającym preparatem do mycia i pielęgnacji zabezpieczonych i niezabezpieczonych podłóg wodoodpornych. Dzięki specjalnej mieszance związków powierzchniowo czynnych i konserwantów, produkt szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczenia oraz zabezpiecza umyte powierzchnie, bez tworzenia trwałej powłoki ochronnej. Dodatkowo preparat zawiera też związki o właściwościach antypoślizgowych.

TASKI Jontec Tensol to produkt, który pozwala na uzyskanie wysokiego połysku powierzchni podłogi poprzez jej polerowanie. Pozostawia świeży, przyjemny zapach.

Cechy

- szybkie i skuteczne usuwanie zanieczyszczeń oraz zabezpieczanie umytych powierzchni, bez tworzenia trwałej powłoki ochronnej;
- zawiera związki o właściwościach antypoślizgowych, umyte podłogi nie są śliskie;
- doskonały do stosowania z użyciem automatów szorujących;
- odpowiedni do mopowania na wilgotno (usuwanie kurzu) oraz czyszczenia natryskowego;
- nisko pieniający, o świeżym, przyjemnym zapachu;

Właściwości

Postać:	przezroczysta ciecz
Gęstość w 20°C:	ok. 1,0 g/cm ³
pH (koncentrat, w 20°C):	ok. 8,5
pH (1% roztwór, w 20°C):	ok. 7,4 +/-0,5

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Informacja o składnikach

TASKI Jontec Tensol zawiera m.in.: propan-2-ol, glikol etylenowy, niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycje zapachowe.


Sposób użycia

Produkt dostępny w opakowaniu: kanister 5 L.

Dozowanie

- minimalne / lekkie zabrudzenia: 50 ml na 10 L roztworu (0,5%);
- szczególnie silne zabrudzenia: zwiększyć dozowanie do 2%;
- automat szorujący: 100 - 200 ml na 10 L roztworu (1 - 2%);
- czyszczenie natryskowe: 100 ml na 500 ml roztworu (20%);
- pierwsze zabezpieczenie: 2,5 L na 10 L roztworu (25%), w przypadku podłóg porowatych zwiększyć dozowanie do 50%;
- mopowanie na wilgotno (usuwanie kurzu): 25 ml na 500 ml roztworu (5%);

F3c



TASKI Jontec Tensol

Sposób użycia - c.d.

Zastosowanie

Mycie ręczne

Mopowanie na mokro: Do wiaderka nalać wody, a następnie dolać odpowiednią ilość preparatu. Nanieść roztwór na mytą powierzchnię przy pomocy mopa, pozostawić do zadziałania na krótką chwilę (jeśli to konieczne) i usunąć zanieczyszczony roztwór. **Uwaga:** W przypadku wykonywania pierwszego zabezpieczenia podłogi, do wiaderka wypełnionego wodą należy dolać odpowiednią ilość produktu, a następnie nanieść roztwór na powierzchnię przy użyciu czystego mopa i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Aby uzyskać wysoki połysk podłogi, należy użyć odpowiedniej techniki polerowania.

Mopowanie na wilgotno: Do butelki ze spryskiwaczem nalać wody, a następnie uzupełnić ją odpowiednią ilością produktu. Roztworem spryskać powierzchnię mopa i przecierać podłogę. Mop należy co pewien czas wyprać lub wymienić na nowy, czysty.

Czyszczenie natryskowe

Maszyna jednotarczowa: Do butelki ze spryskiwaczem nalać wody, a następnie uzupełnić ją odpowiednią ilością produktu. Roztworem spryskać powierzchnię podłogi i wypolerować ją maszyną jednotarczową przy użyciu czerwonego padu, do uzyskania połysku.

Uwaga: Nie używać produktu w przypadku podłóg wrażliwych na działanie wody, np.: niezaimpregnowane drewno, korek. W celu wyeliminowania niekorzystnego wpływu produktu na daną powierzchnię, należy wykonać test na niewielkim obszarze, w mało widocznym miejscu.

Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Atesty, pozwolenia

- preparat **TASKI Jontec Tensol** posiada atest PZH nr HK/B/0540/08/2006 z 8 czerwca 2006;

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **TASKI Jontec Tensol**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

JohnsonDiversey Polska Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 5

00-446 Warszawa

Tel.: 022 328 10 00

Fax: 022 328 10 01

dok.poland@johnsondiversev.com

www.johnsondiversev.pl