

Diversey

TM

suma® Combi+

LA6

Płynny preparat 2 w 1 do maszynowego mycia i płukania naczyń

Opis

Suma Combi+ LA6 łączy w sobie innowacyjne połączenie skoncentrowanego detergentu do maszynowego mycia naczyń z nablyszczaczem. To nowoczesne połączenie zapewnia doskonałe usuwanie zanieczyszczeń w wodzie miękkiej i o średniej twardości (czyli w wodzie do 12°dH, 21°FH lub 215 ppm) oraz optymalną wydajność suszenia.

Suma Combi+ LA6 jest płynnym, silnie alkalicznym detergentem i nablyszczaczem w jednym. Dzięki temu doskonale nadaje się do większości zmywarek spotykanych na rynku z pojedynczym zbiornikiem: kapturowych, podblatowych i barowych (nie nadaje się do taśmowych lub wielozbiornikowych).

Suma Combi+ LA6 zawiera specjalną mieszankę alkaliów i sekwestrantów, czyli czynników zapobiegających osadzaniu się osadu kamiennego. Dzięki temu innowacyjnemu połączeniu składników nie ma potrzeby stosowania dodatkowego nablyszczacza.

Cechy

- mycie i nablyszczenie w jednym;
- zapewnia szybkie wysychanie mytych naczyń;
- zapobiega powstawaniu smug na mytych naczyniach;
- chroni zmywarkę przed osadzeniem się kamienia (w wodzie miękkiej i o średniej twardości, czyli w wodzie do 12°dH, 21°FH lub 215 ppm);
- nie zawiera chloru i fosforu;

Właściwości

Postać:	przejrzysta, jasno-żółta ciecz
pH (koncentrat, 20°C):	> 12
Gęstość (20°C):	≈ 1.28

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.


Sposób użycia

Preparat Suma Combi + LA6 przeznaczony jest do automatycznego dozowania poprzez systemy dozujące firmy Diversey. Może być również stosowany w zmywarkach z wbudowanymi systemami dozującymi, które są ich integralną częścią.

Dla zapewnienia optymalnego efektu procesu dla wody o średniej twardości 12°dH, 21°FH lub 215 ppm należy dozować 0,4* - 4 ml/L preparatu Suma Combi+ LA6.

Aby skutecznie zapobiec okładaniu się osadu kamiennego w wodzie zawierającej do 205 ppm CaCO₃ należy dozować 2 ml/L.

Nie należy stosować preparatu Suma Combi+ LA6 w instalacjach, w których do tej pory używano kwasowy nablyszczacz jako odkamieniacz oraz gdy stosunek stężenia detergentu do stężenia nablyszczacza wynosi poniżej 2:1.



* minimalne dozowanie zgodne z optymalnymi warunkami; zalecenia mogą się różnić w zależności od warunków panujących na obiekcie; w celu uzyskania konkretnych wskazówek, prosimy skonsultować się z przedstawicielem Diversey;



DiverseyTM



suma[®] Combi+

LA6

Sposób użycia, cd.

Przed pierwszym użyciem preparatu należy przepłukać pompę i przewody transportowe układu dozowania, aby uniknąć krystalizacji produktu spowodowanej jej mieszaniem z poprzednio używanymi produktami.

Uwaga: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Warunki przechowywania

Magazynować wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach. Przechowywać z dala od wysokich temperatur.

Okres trwałości

2 lata od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

Środki ostrożności

Kompletne informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem Suma Combi+ LA6, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

Kompatybilność materiałowa

Przy przestrzeganiu przepisów użytkowania, preparat nadaje się do stosowania na większości materiałów powszechnie spotykanych w kuchni. Produktu NIE należy stosować do przedmiotów wrażliwych na alkalia, takich jak miedź, mosiądz, aluminium lub guma.