



## TASKI® Jontec Eternum

### Wysoko połyskowa powłoka do podłóg wodoodpornych

#### Opis

TASKI Jontec Eternum jest polimerową powłoką o dużej twardości i wysokim połysku, która nie wymaga częstej pielęgnacji. Produkt przeznaczony do stosowania na większości gładkich, twardych, wodoodpornych podłogach, a w szczególności PVC.

TASKI Jontec Eternum to specjalna formuła, która zapewnia, że powierzchnie nią pokryte stają się bardziej odporne na zniszczenia powodowane dużym natężeniem ruchu pieszych i przyleganie zanieczyszczeń. Jest to doskonały produkt do zastosowania w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego oraz na tzw. odcinkach reprezentacyjnych danego obiektu, a gdzie wymagany jest wysoki połysk podłóg.

#### Cechy

- wysoki poziom połysku;
- wytrzymałość i odporność;
- doskonałe przyleganie;
- łatwe uzupełnianie;

#### Zalety

- zapewnia wysoki połysk i zabezpiecza podłogę przed nadmiernym ścieraniem i wnikaniem zabrudzeń;
- twarda, wytrzymała, odporna na ścieranie;
- doskonale przywiera do większości typów twardych, wodoodpornych podłóg;
- proste i szybkie rozprowadzanie powłoki po powierzchni podłogi;
- spełnia standardy normy ASTM D-2047 w zakresie współczynnika tarcia statycznego;
- niewielkie, poręczne opakowanie;

#### Właściwości

Postać:	mleczno-biała ciecz
Gęstość w 20°C:	≈ 1,04 g/cm <sup>3</sup>
pH (koncentrat, w 20°C):	≈ 9
pH (1% roztwór):	nie dotyczy

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

#### Sposób użycia


##### Dozowanie

Produkt gotowy do użycia, stosować w postaci nierozcieńczonej!

**Wydajność:** 20 – 40 ml preparatu / m<sup>2</sup> podłogi.

##### Zastosowanie

**Przygotowanie podłogi:** Przed nałożeniem produktu TASKI Jontec Eternum podłogę należy przygotować czyli usunąć z niej wszelkie warstwy starej powłoki stosując odpowiedni zdzieracz firmy Diversey. Podłogę dokładnie spłukać czystą wodą (jeśli to konieczne) i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.



© A.I.S.E.



## TASKI® Jontec Eternum

### Wysoko połyskowa powłoka do podłóg wodoodpornych

#### Zastosowanie - c.d.

**Nakładanie powłoki:** Produkt nanieść na podłogę, a następnie rozprowadzić go przy pomocy klamry do nakładania powłok, zachodzącymi na siebie pasami o szerokości 1 - 1,5 metra. Przed nałożeniem kolejnej warstwy powłoki, podłogę pozostawić do całkowitego wyschnięcia (zwykle 20 - 30 minut). Kolejną warstwę produktu nakładać poprzecznie do pierwszej. Zaleca się położenie 3 warstw powłoki. Nie wlewać produktu ponownie do kanistra.

**Uwaga:** Nie rozcieńczać preparatu ani nie mieszać z innymi produktami chemicznymi. Nie stosować na podłogach ESD, na niezabezpieczonym drewnie lub korku. Produktu nie używać na zewnątrz budynków i w pomieszczeniach, gdzie występuje wilgoć. Przed zastosowaniem powłoki na podłogach kauczukowych profilowanych / z gwoździem, należy skonsultować się ze specjalistą firmy Diversey.

**Uwaga:** Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

#### **Dostępne opakowania handlowe**

TASKI Jontec Eternum                      2x5L (kanister)

#### **Postępowanie z odpadami**

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńzonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Chronić przed zanieczyszczeniem ujęcia wody pitnej. Produkt zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

#### **Warunki przechowywania**

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

#### **Środki ostrożności**

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **TASKI Jontec Eternum**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki (*karty charakterystyki dostępne na stronie: <https://sds.diverseyl.com>*).

#### **Okres trwałości**

24 miesiące od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).