

## TASKI Jontec Plaza

### Powłoka impregnująco-zabezpieczająca do podłóg nieelastycznych

#### Opis

**TASKI Jontec Plaza** jest trwałą powłoką impregnująco-zabezpieczającą do podłóg nieelastycznych. Może być stosowana na lastryko, płytkach kamiennych, cegle, łupku, nieszkliwionych płytkach ceramicznych i marmurze, nie zaleca się stosowania na płytkach szkliwionych. Nakładanie, pielęgnacja i usuwanie powłoki jest identyczne jak w przypadku tradycyjnych powłok.

#### Cechy

- zapewnia ciepły połysk;
- odporny na duże natężenie ruchu pieszych;
- nie żółknie;
- doskonale przylega do kamiennych podłóg;
- posiada właściwości antypoślizgowe zgodne ze standardem (ASTM D-2047).

#### Właściwości

Postać:	biała ciecz
pH (koncentrat, 20°C):	ok. 9
Gęstość (20°C):	ok. 1,03 g/cm <sup>3</sup>

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

#### Wydajność:

15 – 40 ml preparatu / m<sup>2</sup> podłogi.

#### Sposób użycia

Gotowy do użycia, nie rozcieńczać.

#### NAKLADANIE POWŁOKI:


Doczyścić podłogę zdzieraczem linii Taski Jontec, jeżeli jest to konieczne zneutralizować zdzieracz i pozostawić do wyschnięcia. Za pomocą aplikatora nałożyć 2 do 3 warstw preparatu **Taski Jontec Plaza**, aby uzyskać większy połysk zaleca się nałożenie dodatkowych warstw. Każdą warstwę należy nakładać poprzecznie do poprzedniej, pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw należy odczekać 40 do 50 minut.

#### PIELĘGNACJA:

Zebrać kurz mopem lub zamieść. Myć z użyciem odpowiednich preparatów firmy Diversey. W razie konieczności uzupełniać ubytki metodą natryskową z użyciem odpowiednich preparatów firmy Diversey.

**UWAGA:** Ze względu na różnorodność podłóg nieelastycznych zaleca się sprawdzenie trwałości (przywierania) preparatu na niewielkiej powierzchni przed zabezpieczeniem całości podłogi. W przypadku podłóg zabezpieczonych uprzednio preparatami woskowymi preparat **Taski Jontec Plaza** nie będzie właściwie przylegać do podłogi, jeżeli nie zostanie ona doczyszczona odpowiednim zdzieraczem. Nie przechowywać i nie stosować w temperaturach poniżej 5°C.

# F2i



## **TASKI Jontec Plaza**

### **Sposób użycia - c.d.**

Nie wlewać preparatu ponownie do opakowania. Nie stosować na zewnątrz pomieszczeń oraz na płytkach szklanych.

**UWAGA:** Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb określi nasz przedstawiciel.

### **Okres trwałości:**

2 lata od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

### **Warunki przechowywania i środki ostrożności:**

Kompletne informacje odnośnie warunków przechowywania i środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **Taski Jontec Plaza** znajdują się w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

### **Diversey Polska Sp. z o.o.**

ul. Fabryczna 5  
00-446 Warszawa  
Tel.: 22 328 10 00  
Fax: 22 328 10 01  
dok.poland@diverseym.com  
www.diverseym.com