



DI Actival

Preparat do usuwania zanieczyszczeń tłuszczowych

Opis

DI Actival jest bezzapachowym, nie pieniącym się preparatem do mycia podłóg w restauracjach, kuchniach i zakładach przetwórstwa spożywczego. Dzięki specjalnej kompozycji związków alkalicznych i związków powierzchniowo czynnych preparat szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczenia z mytych powierzchni, wykazując szczególnie silne właściwości emulgujące w stosunku do zanieczyszczeń o charakterze tłuszczowym.

Cechy

- produkt wysoko alkaliczny o silnych właściwościach emulgujących;
- bezzapachowy;
- wszechstronne zastosowanie;

Zalety

- szybko i skutecznie usuwa różnorodne zanieczyszczenia tłuszczowe (roślinne, zwierzęce);
- możliwość stosowania do mycia z użyciem różnych maszyn czyszczących;
- nie pieni się, co pozwala szybko zebrać roztwór myjący z umytej podłogi i ponownie wykorzystać sprzęt myjący;

Właściwości

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Postać: | przezroczysta, bezbarwna ciecz |
| Gęstość w 20°C: | ≈ 1,05 g/cm ³ |
| pH (koncentrat, w 20°C): | > 12 |
| pH (1% roztwór): | nie określono |

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

Dozowanie

- minimalne / lekkie zabrudzenia: 32-50 ml na 5 L roztworu (0,8% - 1%);
- szczególnie silnie zabrudzenia: zwiększyć dozowanie do 5%;
- automaty szorujące: 80-250 ml na 10 L roztworu (0,8% - 2%); maksymalnie 5%;

Zastosowanie


Mycie ręczne

Przygotować w wiadrze roztwór o odpowiednim stężeniu, nanieść go na mytą powierzchnię przy pomocy mopa i usunąć zanieczyszczony roztwór.

Mycie maszynowe

W zbiorniku automatu szorującego lub maszyny jednotarczowej przygotować roztwór o odpowiednim stężeniu, nanieść go na mytą powierzchnię, szorować i usunąć zanieczyszczony roztwór. W przypadku szczególnie silnych zabrudzeń: przygotować w zbiorniku automatu szorującego lub maszyny jednotarczowej roztwór o odpowiednim stężeniu, nanieść go na mytą powierzchnię, pozostawić na 10 minut do zadziałania, szorować, następnie usunąć zanieczyszczony roztwór.

Uwaga: Nie używać preparatu w przypadku powierzchni wrażliwych na alkalia (np. aluminiowych). W celu wyeliminowania niekorzystnego wpływu produktu na daną powierzchnię, należy wykonać test na niewielkim obszarze, w mało widocznym miejscu.



©A.I.S.E.



DI Actival

Preparat do usuwania zanieczyszczeń tłuszczowych

Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Dostępne opakowania handlowe

DI Actival 2x5L (kanister)

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Chronić przed zanieczyszczeniem ujęcia wody pitnej. Produkt zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Środki ostrożności

Doatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **DI Actival**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki (*karty charakterystyki dostępne na stronie: <https://sds.diverse.com>*).

Okres trwałości

24 miesiące od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).